

# Maxus e-Deliver9 pallbíll N2



Tækniúttlistun og búnaður

Gerð	e-Deliver9 pallbíll (4.050kg)	
	L3H0	L4H0
Útfærsla	L3H0	L4H0
Rafgeymastæða kWst	Afkastageta (kWst) 65kWh	Afkastageta (kWst) 65kWh
Leyfð heildarþyngd (kg)	4050	4050
Eigin þyngd (kg)	2080	2090
Eigin þyngd með palli (kg)	2374	2403
Hámarks hleðsla á framás (kg)	1950	1950
Hámarks hleðsla á afturás (kg)	2350	2350
Hleðslugeta án palls (kg)	1970	1960
Þyngd á palli (kg)	294	313
Hleðslugeta með palli (kg)	1676	1647
Þyngd aftanivagns (kg)	1200	n/a
Fjöldi sæta	3	
Hámarks hestaflafjöldi (HÖ)	204	
Hámarkstog (n.m)	310	
Hámarkshraði (km/h)	90	
Hröðun úr 0-50km/klst (sek)	6,5	7
Hröðun úr 0-90km/klst (sek)	18,4	23
Mál :L*B*H(mm) hámark	6200*2052*2315	6680*2052*2315
Mál :L*B*H(mm) lágmark	6452*2136*2960	6835*2136*2960
Mál á palli: L*B (mm)	3800*2160	4250*2160
Hjólhaf (mm)	3760	4048
Beygjuringur (m)	7,4	7,9
Hleðslutími í klst (AC 5-100%) 3-fasa (kW) - 25°C	6,5	6,5
Hleðslutími í klst (AC 5-100%) 1-fasa (kW) - 25°C	11	11
Hleðslutími (DC 20-80%) (mínútur) - 25°C	36	36
Afkastageta rafgeymis kWst	65	65
Akstursdrægi WLTP í blönduðum akstri (km)	172*	172*

Yfirlit yfir búnað	S = Staðalbúnaður V = Valbúnaður	
<b>Yfirbygging</b>		
Rafstýrðir hliðarspeglar með upphitun	S	S
<b>Pallur</b>		
Álpallur L3 3800 mm x 2160 mm 294 kg	S	
Álpallur L4 4250 mm x 2160 mm 313 kg		S
<b>Öryggi</b>		
Öryggispúði fyrir ökumann	S	S
Öryggispúði fyrir farþega	S	S
Hliðaröryggispúðar, ökumaður og farþegi	S	S
Loftþrýstingsvari fyrir hjólbarða (TPMS)	S	S
Neyðarhringibúnaður	S	S
Áminning um öryggisbelti fyrir ökumann og farþega	S	S
<b>Akstursstoðkerfi</b>		
Rafeindastýrð stöðugleikastýring	S	S
Sjálfríkt neyðarhemlunarkerfi	S	S
Akreinastýring	S	S
Hraðastillir með aðlögun (ACC)	S	S
Akreinavari	S	S
Stíllanlegur hraðavari (hraðatakörkun 90km/klst)	S	S
<b>Þægindi</b>		
Rafstýrðar rúður (framhurðir)	S	S
Loftfrískunarkerfi	S	S
10,1" HD snertiskjár (MP5 + USB + Bluetooth )	S	S
DAB + útvarp	S	S
4 hátalarar	S	S
Hiti í sætum	S	S
<b>LJÓS</b>		
LED - Sjálfvirk aðalljós með birtuskynjara	S	S
Þokuljós að aftan	S	S
Þokuljós að framan	S	S
Dagljósabúnaður	S	S
LED ljós í farþegarymi (leslampi)	S	S
LED hemlaljós	S	S
LED stefnuljós	S	S
Afturljós	S	S
Þjófnaðarvarmarljós	S	S
<b>Annað</b>		
Hleðslukapall (gerð 2, 32A)	S	S
Álfelgur 6.5Jx16	S	S
Hjólbarðar 215/75R16C	S	S
Dráttarkrökur að framan	S	S
Viðvörðunarpriyrningur	S	S