



GERÐ	T90 EV pallbíll 5 sæta
Aflrás/ drif	Rafknúinn
Hámarks afköst (hö)	204 hö
Hámarks tog (nm)	310 nm
Gírskipting	Einn niðurfærslugír
Drif	Afturhjóladrif
Rafhlaða	
Stærð rafhlöðu (netto)	88,55 kWst
Hleðslutími AC (5%-100%) 3ja fasa 11kW	8t (við 25° hita)
Hleðslutími AC (5%-100%) 1 fasa 6,6kW	12t (við 25° hita)
Hleðslutími DC (20%-80%)	45 mín (við 25° hita)
Hámarks hleðsluafköst DC (kW)	80 kW
Hitunarbúnaður á rafhlöðu	S
Neyðarhleðslukapall (AC)	S (10A)
Hleðslukapall gerð 2 (AC)	O (32A)
CCS hraðhleðsla (DC)	S
Vog	
Eigin þyngd án ökumanns (kg)	2300
Leyfð heildarþyngd (kg)	3300
Leyfð hámarksþyngd (kg)	4050
Burðargeta (kg)	1000
Þyngd aftanivagns (kg)	750
Hámarksþyngd á dráttarkúlu (kg)	1000
Orkunotkun/ akstursdrægi	
Akstursdrægi allt að skv. WLTP í innanbæjarakstri (km)	471
Akstursdrægi WLTP í blönduðum akstri (km)	330km*
Mál	
Lengd (mm)	5365
Breidd (mm)	1900
Hæð (mm)	1809
Hjólhaf (mm)	3155
Aðgangshorn að framan (gráður)	27°
Frágangshorn að aftan (gráður)	24°
YFIRLIT YFIR BÚNAÐ	
Öryggisbúnaður og akstursstoðkerfi	
Öryggispúðar fyrir ökumann og farþega í framsæti	S
Hliðaröryggispúðar fyrir ökumann og farþega í framsæti	S

Loftþúðagardínur í hliðum fram- og afturrýmis	S
Neyðarhemlunarvari (EBA)	S
Upplýsingavari fyrir viðgerðir og viðhald (RMI)	S
Rafeindastýrð stöðugleikastýring (ESP)	S
Brekkuvari í niðurakstri (HDC)	S
Eftirlitsvari með loftþrýstingi í hjólbörðum	S
Ógegnsæjar rúður að aftan	S
Regnskynjari	S
Upphituð afturrúða	S
Aðvörðun um sætisbeltanotkun (ÖLL SÆTI)	S
2x Isofix festingar	S
Bakkmyndavél	S
Bílastæðavari að aftan	S
Hemlar	
Kældir diskar að framan og aftan	S
Fjöldrun	
Framan - tvöfalt klofajárn	S
Aftan - Blaðfjaðrir	S
Stýri	
Rafeindastýrt aflstýri	S
Tvær stillingar á stýri	S
Leðurklætt fjölaðgerðastýri	S
Felgur og hjólbarðar	
Áfelgur 17" 245/65 R17	S
S = STAÐALBÚNAÐUR V = VALBÚNAÐUR	
Ljós og yfirbygging	
Halogen aðalljós	S
LED afturljós	S
Þokuljós að aftan	S
LED dagljósabúnaður	S
Hástæð hemlaljós	S
Framstuðari samlitur yfirbyggingu	S
Afturstuðari samlitur yfirbyggingu	S
Pallgólf	S
Ástig	S
Þægindi og notkun	
Lofffrískunarkerfi að framan	S
12V rafúttak	S
220V rafúttak	S
Lyklar - 2 snjallyklar	S
Rafstýrðar rúður	S
Sæti	
Rafstýrð framsæti með 6 stillingum	S
Sætauppröðun 2+3	S
Kunst leðursæti	S
Útvarp og samskipti	
10,3" snertiskjár í lit	S
USB	S
Bluetooth	S
Apple CarPlay / Qdlink	S